


DS-D5043FE 液晶监视器

功能特性

- 高清晰画质，高对比度，拥有 4K*2K 超清显示，影像出众；
- 拥有强悍的图像处理能力，对各类视频信号进行智能优化，大幅改善画质；
- 采用超宽视角屏幕（上下左右）178°；
- 信号输入状态图像自适应重显率；
- 3D 数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰；
- 具有强抗干扰能力的高清数字音频同轴输出；



接口图



NO.	描述
1	HDMI 输入口
2	VGA 输入口
3	音频输入口

订货型号

DS-D5043FE



技术参数

产品型号	DS-D5043FE	
背光类型	LED 背光	
屏幕尺寸	42.5 inch	
像素间距	0.49(H)mm * 0.49(V) mm	
最佳工作分辨率	1920 * 1080 @60Hz	
亮度	360cd/m ²	
对比度	1200:1(Typ.)	
响应时间	8ms	
色彩	16.7M(8bit)	
可视面积	940.896 (H) * 529.254(V) mm	
可视角度	水平 178° , 垂直 178°	
接口	HDMI 输入接口	1 个
	VGA 输入接口	1 个
	音频输出接口	1 个
	RS232 串口	1 个
电源	AC 100-240V; 50/60Hz	
功耗	≤75W	
待机功耗	≤0.5W	
工作温度	5℃--40℃	
工作湿度	10%--90% (无凝露)	
贮藏温度:	-20℃--60℃	
贮藏湿度:	5%--95% (无凝露)	
外壳材料	塑胶	
外壳颜色	黑色	
壁挂螺纹	200mm * 200mm 4*M4	
喇叭参数	2 * 5W	
裸机尺寸	968.18mm*562.99mm*76.8mm	
包装尺寸	1065mm*678mm*163mm	
毛重	11.1 kg	
净重	8.2 kg	
标准配置	说明书	
	电源线 (两芯)	
	VGA 连接线	
	遥控器	
*注意事项	*本资料中的产品外观以及参数可能与实际产品存在差异, 请以实物为准或咨询当地销售人员。	



结构尺寸图

