

## DS-D5043UE 监控显示器



- 支持3840\*2160@60Hz超高清显示
- 1.07B 真色彩，高清晰画质，高对比度
- 采用超宽视角屏幕（上下左右）178°
- 3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰
- 支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放



## 规格参数

	型号	DS-D5043UE
显示参数	显示尺寸	43 inch
	屏幕可视区域	941.184 (H) mm × 529.416 (V) mm
	物理分辨率	3840 × 2160
	背光源类型	D-LED
	像素间距	0.2451 (H) mm × 0.2451(V) mm
	亮度	300 cd/m <sup>2</sup>
	可视角	178° (H)/178° (V)
	色深度	10 bit, 1.07 B
	对比度	4000 : 1
	响应时间	8 ms
	刷新率	60 Hz
	雾度	25 %
	色域	72% NTSC
	连续使用时间	7 × 16 h
接口参数	音视频输入接口	HDMI 2.0 × 2
	音视频输出接口	AUDIO OUT × 1, Speaker(8Ω 5W) × 2
	数据传输接口	USB × 1(支持程序升级及U盘播放)
	控制接口	无
电源参数	电源	100~240 V, 50/60 Hz
	功耗	≤ 105 W
	待机功耗	≤ 0.5 W
运行环境	工作温度	0 °C~40 °C
	工作湿度	20%~90% RH(无冷凝水)
	存储温度	-20 °C~60 °C
	存储湿度	10%~90% RH(无冷凝水)
通用参数	外壳材料	塑料
	安装孔距	200 mm × 100 mm 4-M5 × 8.5 螺钉孔
	边框宽度	13 mm (左/右), 13.8 mm (天侧), 19 mm (地侧)
	产品尺寸	971 (W) mm × 565 (H) mm × 147.3 (D) mm
	包装尺寸	1172 (W) mm × 725 (H) mm × 192 (D) mm
	净重	7.9 ± 0.5 kg
	毛重	11.2 ± 0.5 kg
	装箱清单	监控显示器 × 1, HDMI线缆 × 1, RoHS认证标志 × 1, 遥控器 × 1, 电池 × 2, 螺丝包 × 1, 用户手册 × 1, 底座组件左 × 1, 底座组件右 × 1
备注说明	*出货默认带底座; *本资料中的产品外观以及参数可能与实际产品存在差异, 请以实物为准或咨询当地销售人员。	

▪ 订货型号

DS-D5043UE

▪ 物理接口



接口	说明	接口	说明
HDMI IN1	HDMI 2.0 信号输入接口1	HDMI IN2	HDMI 2.0 信号输入接口2
USB	USB2.0接口	AUDIO OUT	3.5 mm音频输出

▪ 外形尺寸

