

DS-D5032FQ-A 32寸液晶监视器



- 支持8bit双路LVDS(1920×1080)高清显示。
- 采用3D数字梳状滤波器,采用3D降噪技术。
- 真彩色OSD, 人性化操作菜单。
- 完善的工厂设置模式。
- 可串口环入环出并进行控制。
- 一键画面静止, 高温报警。
- 无风扇散热设计, 减低产品功耗。
- 支持内置喇叭及功放, 支持3.5 mm音频输入。
- 专业监视标准BNC接口, 支持一路CVBS监控视频输入, 并且支持一路CVBS信号环出。
- 支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放。
- 支持USB软件升级。
- 支持7×24小时工作模式。




规格参数

型号		DS-D5032FQ-A
显示参数	显示尺寸	31.51 inch
	屏幕可视区域	698.4 (H) mm × 392.85(V) mm
	物理分辨率	1920 × 1080 @60 Hz
	背光源类型	E-LED
	像素间距	0.36375 (H) mm × 0.36375 (V) mm
	亮度	380 cd/m ²
	可视角	178° (H) / 178° (V)
	色深度	8 bit
	对比度	1200 : 1
	响应时间	8 ms
	刷新率	60 Hz
	雾度	1 %
	色域	72 %
	连续使用时间	7 × 24 H
接口参数	音视频输入接口	BNC IN × 1, HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, AUDIO IN × 1
	音视频输出接口	BNC OUT × 1, Speaker (8Ω 2W) × 2
	数据传输接口	USB × 1
	控制接口	RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1
电源参数	电源	100~240 VAC, 50/60 Hz
	功耗	≤ 55 W
	待机功耗	≤ 0.5 W
运行环境	工作温度	0 °C~40 °C
	工作湿度	10%~80% RH(无冷凝)
	存储温度	-20 °C~60 °C
	存储湿度	10%~90% RH(无冷凝)
通用参数	外壳材料	塑料
	安装孔距	200 mm × 200 mm , 4-M4 × 8 螺钉孔
	边框宽度	11.42 mm (上/左/右) , 16.98 mm (下)
	产品尺寸	723.24 (W) mm × 423.25 (H) mm × 45.13 (D) mm (不含底座) 723.24 (W) mm × 533.09 (H) mm × 211.79 (D) mm (含底座)
	包装尺寸	898 (W) × 544 (H) mm × 153 (D) mm
	净重	5.86 kg
	毛重	8.30 kg
	装箱清单	遥控器 × 1, 电池 × 2, 电源线 × 1, 说明书(包含合格证、保修卡、限制物质表) × 1, 螺丝包 × 1
备注说明	*出货默认带底座; *本资料中的产品外观以及参数可能与实际产品存在差异, 请以实物为准或咨询当地销售人员。	

▪ 订货型号

DS-D5032FQ-A(国内标配)

▪ 物理接口



接口	说明	接口	说明
100-240~	两芯交流电源输入接口	BNC IN	CVBS信号输入
BNC OUT	CVBS信号环出	HDMI IN	HDMI数字信号输入
DVI IN	DVI信号输入	VGA IN	VGA 信号输入
AUDIO IN	3.5mm 音频输入	USB	USB 接口
RS232 IN	串口输入	RS232 OUT	串口输出
POWER	电源指示灯		

▪ 外形尺寸

