

## DS-3WF01C-5ACE/DL 1公里5GHz通用无线网桥



- 成对包装，免配置
- 传输稳定，不卡顿
- iVMS-4200统一管理
- 海康互联APP统一管理



## · 规格参数

传输性能	
无线传输距离	1 km
带机量	4路2 M码流IPC
组网方式	点对点
无线参数	
最大空口传输速率	867 Mbps
无线标准	IEEE 802.11a/n/ac ( 2×2 MIMO )
工作频段	5150 MHz ~ 5250 MHz , 5725 MHz ~ 5850 MHz
天线角度	水平角度 : 30° ± 5° 垂直角度 : 30° ± 5°
发射功率	21±1.5 dBm @ 11a 6Mbps 18±1.5 dBm @ 11n MCS7 17±1.5 dBm @ 11ac MCS9
接收灵敏度	≤ -92 dBm @ 11a 6Mbps ≤ -72 dBm @ 11n MCS7 ≤ -63 dBm @ 11ac MCS9
配对方式	成对
硬件功能	
网口	1个RJ45 , 10/100 Mbps 自适应
LED指示灯	LAN口指示灯 , 信号强度指示灯
复位	硬件复位按钮
供电方式	被动PoE供电或DC 12 V , 1 A电源适配器供电
电源规格	DC 12 V , 1 A
软件功能	
工作场景	中心端/摄像机端
应用功能	信道扫描 , PING , 拓扑展示
信道宽度	20/40/80 MHz
信道选择	自动/手动信道选择
网络协议	NTP ( 网络校时 ) , SADP ( 自动搜索 IP 地址 ) , HTTP ( Web管理 )
安全模式	支持WPA-PSK , WPA2-PSK
安全机制	隐藏无线网络名称
管理方式	Web , 客户端 , APP
软件升级	Web , 客户端和APP更新升级
系统日志	Syslog
通用参数	
产品尺寸 ( 宽×高×深 )	71.6 mm × 131.5 mm × 47.9 mm
包装尺寸 ( 宽×高×深 )	225 mm × 195 mm × 82 mm
净重	0.105 kg ( 单台设备 )
装箱清单	网桥 × 2 , DC 12 V 1 A电源适配器 × 2 , 百兆PoE注入器 × 2 , 扎带 × 2 , 快速安装指南 × 1
装箱形式	成对装
工作温度	-30°C~60°C

工作湿度	10% RH ~ 90% RH 不凝结
存储温度	-30°C~70°C
存储湿度	10% RH ~ 90% RH 不凝结
安装方式	抱杆或壁挂
整机最大功耗	≤ 4.7 W

## ▪ 订货型号

DS-3WF01C-5ACE/DL(国内标配)(样机),DS-3WF01C-5ACE/DL-AP(国内标配)/仅供下单分配序列号和验证码,DS-3WF01C-5ACE/DL-ST(国内标配)/仅供下单分配序列号和验证码,

## ▪ 外形尺寸





