


网络水晶头 (DS-1M)

DS-1M 是我公司推出的网络水晶头系列，涵盖超五类、六类。该系列水晶头采用环保透明聚碳酸酯 (PC) 外壳，坚固耐用；内部芯片采用三叉结构，保证和线芯充分接触；芯片增加镀金，接触电阻更小，传输更稳定，散热更小；产品符合国内外相关技术标准。



功能特性

- 支持千兆以太网信号传输；
- 内部芯片镀镍，抗氧化，耐插拔，且不生锈钢；
- 内部芯片接触点镀金 15um，增强信号传导性能，信号衰减更小，传输更稳定；
- 内部芯片采用三叉结构，芯片和线芯接触更稳定；



- 接触点电阻小，系统发热更少，使用寿命更长；



- 聚碳酸酯（PC）外壳，强度高，耐磨性强，高透明壳体方便穿线。
- 多种颜色，便于现场场景、功能区分。
- 符合 RoHS 2.0 环保认证。
- 产品性能稳定，兼容性强，适用于笔记本、台式机、电视机、路由器、交换机、机顶盒等设备使用。

技术参数

型号名称	水晶头
产品类别	超五类/六类网络水晶头
电气特性	
额定电压	≤150VAC RMS
额定电流	≤1.5A
接触电阻	≤20mΩ
材料特性	
外壳	聚碳酸酯（PC）
镀金厚度	15um
机械性能	
使用寿命	≥750 次插拔
安全性能	
阻燃等级	UL94 V-2
环境性能	
工作温度	-25~55℃
机械特性	
线孔直径	1.0mm，公差：+0 ~ +0.07mm
配套线芯直径	24~26AWG，0.89~0.99mm
包装说明	
包装	彩盒，100 个/盒
颜色	透明、蓝色、黄色、绿色

订货型号

DS-1M5EUA
DS-1M6UA

应用场景

- 监控施工布线
- 家装装修布线
- 楼宇施工布线
- 办公施工布线