

DS-KHJ601

## 可视对讲全数字室内机



- 7寸全数字室内机
- 室内机与单元门口机、室内机与中心管理机之间可双向对讲
- 支持室内机之间的户户语音对讲与户内语音对讲
- 支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像
- 支持接收中心下发的图文信息，信息有分类处理
- 支持自动应答与免打扰功能
- 支持门口机呼叫时留言
- 支持用户自定义开门密码、胁迫密码设置
- 支持用户自定义开门密码、胁迫密码设置
- 设备支持报警接入功能（8路有线防区接入），任一防区可作为叮咚门铃功能使用



## · 规格参数

设备接口	
RS485	1
韦根接口	不支持
USB接口	不支持
RJ45接口	1
防区输入	8
报警输出	1
TF卡接口	不支持
12V探测器供电	不支持
音频输入接口	1
音频输出接口	1
按键类型	实体按键
网络类型	
Ethernet	支持
WIFI	支持
Bluetooth	不支持
4G	不支持
ZigBee	不支持
RF433	不支持
网络协议	
Ethernet协议	RTSP/SNTP/SIP
系统参数	
操作系统	LINUX
处理器类型	R0
处理器主频	1GHz
内存大小	128MB
FLASH大小	16MB
视频参数	
视频编码分辨率	1280*720
视频码流类型	RTP打包
视频解码分辨率	720P
视频帧率	25FPS
摄像头类型	不支持
视频输入路数	0
Sensor类型	不支持
垂直视场角	不支持
水平视场角	不支持
隐私保护	不支持
宽动态(数字/真)	不支持
视频压缩标准	H.264
码率类型	512Kbps
显示参数	
显示屏类型	TFT
显示屏尺寸	7寸

显示屏分辨率	1024*600
是否支持触摸	支持
亮度	可调节
对比度	不支持
饱和度	不支持
色度	不支持
噪度	不支持
<b>其他参数</b>	
供电方式	私有POE,DC12V
功耗	6W
语言	中文
工作温度	-10°C—+50°C
工作湿度	10%-90%
重量	410g
尺寸	195.8x132.8x18.4mm(长x宽x高)
<b>功能参数</b>	
呼叫管理中心	支持
呼叫4200客户端	支持
呼叫室内机	支持
呼梯功能	支持
开锁密码配置	支持
防劫持密码配置	支持
工程密码配置	不支持
客户端远程升级	支持
激活密码修改	支持
激活密码重置	支持
导出配置文件	支持
导入配置文件	支持
与单元门口机对讲	支持
与别墅门口机对讲	支持
与围墙机对讲	支持
呼叫8700客户端	支持
支持室内分机个数	5
萤石云接入	支持
通讯录功能	支持
留言条数	200
抓图条数	200
报警记录条数	200
通话记录条数	200
公告记录条数	200
公告信息下发	支持
公告图片	支持
公告视频	不支持
布撤防功能	支持
场景模式	支持

监控门口机个数	9
监控二次确认机个数	9
监控IPC/DVR/NVR路数	16
布撤防密码配置	支持
铃声类型	支持
按键音开关	支持
自动应答	支持
免打扰模式	支持
最大监视时间	60S
部分恢复默认参数	支持
完全恢复默认参数	支持
手动校时	支持
是否支持APP	支持
无线探测器接入	不支持
联网指纹锁接入	不支持
智能家居扩展	支持
<b>音频参数</b>	
音频输入路数	1
音频输出路数	1
最大输出功率	1W
音频压缩标准	G.711U
音量调节	支持
音频压缩码率	64Kbps
音质	软件回声消除

## ▪ 订货型号

DS-KHJ601

## ▪ 外形尺寸

