

DS-2SC3Q140MY-TE

400万 1/3" CMOS PT球型网络摄像机



适用于小型商业、办公室等要求高清画质的室内监控场所，另外适用于无人值守的仓库、大厅、财务室、机房、车库等需要小范围监控的场所。

- 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持数字宽动态，背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，适应不同监控环境
- 支持萤石平台，海康互联接入
- 支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达30 m
- 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
- 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大256 GB
- 符合IP66防尘防水设计，抗干扰能力强



规格参数

基础参数	
传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度	0.005 Lux @ (F1.2 , AGCON) , 0 Lux with IR
背光补偿	支持
宽动态	数字宽动态
强光抑制	支持
3D降噪	支持
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度, 锐度
通用功能	镜像, 密码保护, 水印技术
镜头	
焦距	固定焦距
视场角	2.8 mm, 水平视场角: 97°, 垂直视场角: 52.2°, 对角视场角: 114.4° 4 mm, 水平视场角: 78.7°, 垂直视场角: 40.4°, 对角视场角: 93.8°
最大光圈数	F1.6
补光	
白光照射距离	最远可达30 m
红外照射距离	最远可达30 m
防补光过曝	支持
波长范围	红外850 nm
云台功能	
水平范围	0°~340°
垂直范围	-5°~105°
水平速度	4~21°/s
垂直速度	4~19°/s
视频	
最大图像尺寸	2560 × 1440
码流类型	主码流, 子码流
主码流帧率分辨率	50 Hz : 25 fps (2560 × 1440 , 1920 × 1080 , 1280 × 720)
子码流帧率分辨率	50 Hz : 25 fps (1280 × 720 , 640 × 480 , 640 × 360)
视频压缩标准	H.265 , H.264 , MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.264	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.265	Main Profile
音频	
音频压缩标准	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM
音频压缩码率	64 Kbps (G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2) /16~64 Kbps (AAC)
音频采样率	8 kHz/16 kHz
环境噪声过滤	支持
智能	
普通事件	移动侦测
报警联动	SD卡录像, 邮件, 上传中心, 上传FTP, 声音报警

网络	
网络存储	支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256 GB
支持协议	IPv4 , IPv6 , HTTP , HTTPS , Qos , DNS , DDNS , NTP , RTSP , RTP , TCP/IP , UDP , DHCP , Bonjour
接口协议	ISAPI , SDK , GB/T28181协议 , ISUP , 开放型网络视频接口
接口	
网络接口	RJ45网口，自适应10M/100M网络数据
音频	1个内置麦克风，1个内置扬声器
一般规范	
供电方式	DC : 12 V ± 25% , 支持防反接保护 PoE : 802.3af , 36 V ~ 57 V
电源接口类型	DC : Ø5.5 mm圆口 PoE : RJ45
设备功耗	DC : 12 V , 0.75 A , 最大功耗 : 9 W PoE : 0.2 A ~ 0.3 A , 最大功耗 : 10.8 W
工作温湿度	开启补光灯 : -30 °C ~ 40 °C 关闭补光灯 : -30 °C ~ 50 °C , 湿度小于95% (无凝结)
启动温湿度	-30 °C ~ 50 °C , 湿度小于95% (无凝结)
存储温湿度	-30 °C ~ 50 °C , 湿度小于95% (无凝结)
恢复出厂设置	支持客户端或浏览器恢复
尺寸	产品尺寸 : 162 × 120 × 234.2 mm 包装尺寸 : 205 × 167 × 289 mm
重量	设备重量 : 700 g 带包装重量 : 1250 g
认证	
防护	IP66

▪ 订货型号

DS-2SC3Q140MY-TE(海康白)

DS-2SC3Q140MY-TE(海康灰)

· 外形尺寸

SPEC
Unit: mm

