

## DS-2DE3Q120MY-T/GLSE (SMBG) (B)

### 200万 1/2.7" CMOS 4G PT 球型网络摄像机



适用于小型商业、办公室等要求高清画质的室内监控场所，另外适用于无人值守的仓库、大厅、财务室、机房、车库等需要小范围监控的场所

- 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持120 dB宽动态，背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，适应不同监控环境
- 支持萤石平台，海康互联接入
- 内置4G SIM卡，支持LTE-TDD/LTE-FDD/CDMA 4G无线网络传输，外置双天线
- 支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达30 m
- 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
- 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大256 GB
- 符合IP66防尘防水设计，抗干扰能力强
- 内置电信4G物联网卡，不支持插拔替换



## · 规格参数

基础参数	
传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度	0.01 Lux @ ( F1.2 , AGCON ) , 0 Lux with Light
背光补偿	支持
宽动态	120 dB超宽动态
强光抑制	支持
3D降噪	支持
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度, 锐度
通用功能	镜像, 密码保护, 水印技术
镜头	
焦距	固定焦距
视场角	2.8 mm, 水平视场角: 111.6°, 垂直视场角: 59.1°, 对角视场角: 133.9° 4 mm, 水平视场角: 91.5°, 垂直视场角: 46.1°, 对角视场角: 109.8°
最大光圈数	F1.6
补光	
白光照射距离	最远可达30 m
红外照射距离	最远可达30 m
防补光过曝	支持
波长范围	红外850 nm
云台功能	
水平范围	0°~340°
垂直范围	-5°~105°
水平速度	4~21°/s
垂直速度	4~19°/s
视频	
最大图像尺寸	1920 × 1080
码流类型	主码流, 子码流
主码流帧率分辨率	50 Hz : 25 fps ( 1920 × 1080 , 1280 × 720 )
子码流帧率分辨率	50 Hz : 25 fps ( 640 × 480 , 640 × 360 )
视频压缩标准	H.265, H.264, MJPEG
视频压缩码率	32 kbps~8 Mbps
H.264	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
H.265	Main Profile
音频	
音频压缩标准	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM
音频压缩码率	AAC : 16 kbps, 32 kbps, 64 kbps, MP2L2 : 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps, G.722.1 : 16 kbps, G.711ulaw : 64 kbps, G.711alaw : 64 kbps
音频采样率	8 kHz/16 kHz
环境噪声过滤	支持
智能	
普通事件	移动侦测

报警联动	SD卡录像, 邮件, 上传中心, 上传FTP, 声音报警
<b>网络</b>	
支持协议	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour
接口协议	ISAPI, 海康SDK, GB/T28181协议, E家协议, 萤石, 开放型网络视频接口
<b>移动通信参数</b>	
无线制式	LTE-TDD/LTE-FDD/CDMA
无线频段	LTE-TDD Band 38/39/40/41 LTE-FDD Band 1/3/5/8 CDMA BCO
<b>接口</b>	
网络接口	RJ45网口, 自适应10M/100M网络数据
SD卡扩展	支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡, 最大支持256 GB
音频输入	1个内置麦克风
音频输出	1个内置扬声器
<b>一般规范</b>	
供电方式	DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护
电源接口类型	Ø5.5 mm圆口
设备功耗	DC: 12 V, 0.67 A, 最大功耗: 8 W
工作温湿度	开启补光灯: -30 °C~40 °C, 关闭补光灯: -30 °C~50 °C, 湿度小于95% (无凝结)
启动温湿度	-30 °C~50 °C, 湿度小于95% (无凝结)
存储温湿度	-30 °C~50 °C, 湿度小于95% (无凝结)
恢复出厂设置	支持
材质	外壳塑料
尺寸	产品尺寸: 162 × 137 × 234.2 mm 包装尺寸: 205 × 167 × 289 mm
重量	设备重量: 700 g 带包装重量: 1250 g
<b>认证</b>	
EMC	Class B
防护	IP66 (适配器IP22), 防大暴雨
<b>配件</b>	
包装配件	1个电源适配器 (长度: 3 m), 1个防水帽, 1份说明书

## ▪ 订货型号

DS-2DE3Q120MY-T/GLSE(2.8mm)(SMBG)(B)

DS-2DE3Q120MY-T/GLSE(4mm)(SMBG)(B)

· 外形尺寸

