

DS-K1T8004

指纹门禁一体机



黑色



银色

订货型号

DS-K1T8004EF/MF

(注：对应指纹录入仪为 DS-K1F181-F)

产品特性

- 门禁考勤一体化设计，同时具有门禁管控（门禁具体功能需要联网 4200 进行功能设定）和考勤管理功能。
- 简约时尚，2.4 寸图文显示屏，可显示时间、日期和刷卡/指纹验证结果，字体清晰，操作方便。
- 360 度无死角指纹采集，无惧干湿粗细手指。
- 支持远程指纹录入，管理员在后端平台操作，用户在前端设备上即可录入指纹。
- 支持 1000 用户，1000 枚指纹，支持 10 万条事件记录，支持远程平台查询事件。
- 认证方式灵活，可按人配置认证方式，亦可按设备配置认证方式。
- 支持单机无网操作，可本地添加人员、卡和指纹信息；支持 U 盘导出刷卡数据
- 可联网灵活设置考勤班次，支持 32 个普通班，32 个工时班设置，支持 32 个考勤假日计划，128 个门禁假日计划。
- 具有门铃设计，可外接第三方门铃设备

- 具有防拆设计，主机拆除时具有报警提醒。
- 支持语音验证播报，并可调节语音音量
- 支持中英文输入法。
- 支持在线客户端软件升级，USB 本地升级
- 支持 IP 防冲突机制

技术参数

| 型号 | DS-K1T8004EF/MF |
|-------------|--|
| 操作系统 | Linux |
| 客户端 | 支持 4200 |
| 存储容量 | 1000 合法卡、10 万存储记录 |
| 指纹容量 | 1000 枚，每个用户最多支持 10 枚指纹 |
| 指纹比对方式 | 1:1 和 1 : N，N=1000 枚 |
| 读卡响应时间 | < 1s |
| 指纹验证时间 | < 1s |
| 误认率 (FAR) | <= 0.001 % (level 3) |
| 拒认率 (FRR) | <= 0.6 % (level 3) |
| 指纹采集器 | 光学式指纹识别模块 |
| 韦根输入/出 | 支持 (经销韦根) |
| 读卡类型 | DS-K1T8004MF : Mifare/CPU 序列号，包括各种异形卡，支持金属环境使用 DS-K1T8004EF : EM 卡，包括异形卡，包括各种异形卡，支持金属环境使用 |
| 通讯接口 | 上行接口 : TCP/IP |
| 传输速率 | TCP/IP : 10/100M 网速自适应 |
| 输入接口 | 开门按钮、门磁、报警输入 |
| 输出接口 | 电锁输出、门铃输出；报警输出 |
| USB 接口 | USB2.0 , TypeA |
| 显示屏 | 2.4 寸，不支持触摸 |
| 声音提示 | 一个蜂鸣器，一个扬声器 |
| 工作温度 | -10°C至 55°C |
| 工作湿度 | 10%至 90%(在不凝结成水珠的状态环境下) |
| 电 源 | DC 12V/1A (用户需自备) |
| 防拆设计 | 支持 |
| 外观 | 表面材质：非阻燃 ABS；颜色：黑色；银色 |
| 规格尺寸 | 140mm*155mm*30mm (长*宽*厚) |
| 安装方式 | 壁挂 |