

## DS-K1T341 人脸识别终端



人脸识别终端是一款人脸识别类门禁考勤产品。支持人脸、刷卡、密码多种验证方式，支持人脸识别管控门禁电锁、办公人脸识别考勤，可用于楼宇、企业、写字楼、金融网点、重点区域防护等场所。

- 采用4.3 英寸触摸显示屏，显示软件界面及操作提示及人脸框，实时检测最大人脸（支持 本地视频预览）。
- 采用200 万广角宽动态摄像头。
- 支持照片视频防假功能。
- 面部识别距离0.3 m~1.5 m。
- 采用深度学习算法，支持1000 人脸容量。识别速度快，准确率更高。
- 支持3000 卡片和20000 条事件的存储。
- 支持多种认证方式。支持通过二维码进行认证。
- 人脸比对时间 < 0.2 s/人，人脸验证准确率≥ 99%。
- 通过TCP/IP 协议将设备端比对结果及联动抓拍的照片实时上传给平台保存或从平台下发 卡片、人脸数据到设备。
- 通过USB 接口将人脸图片导入到设备中；通过USB 接口将本地注册人脸、事件记录、联动 抓拍照片从设备端导出。
- 在断网模式下单机运行。
- 本地登录后台管理、查询、设置设备参数。
- 通过RS-485 接口外接1 个读卡器或门禁主机。
- 通过RS-485 接口接入安全门控模块。
- 通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器。



## · 规格参数

系统参数	
操作系统	嵌入式linux系统
屏幕参数	
尺寸	4.3英寸
分辨率	272*480
类型	LCD
操作方式	电容触摸
视频参数	
像素	200w
镜头数量	2个, 1个红外, 1个可见光
焦距	4mm
音频参数	
音频输入	1个mic
音频输出	1个扬声器
音量调节	支持
音质	支持噪声抑制和回声消除处理
网络参数	
有线网络	支持
Wi-Fi	不支持
物理接口	
网口	1个
RS-485	1个
韦根	1个
门锁输出	1个
开门按钮	1个
门磁输入	1个
电源接口	2芯插座
防拆	1个
USB	1个
容量信息	
卡片容量	3000
人脸容量	1000
事件容量	20000
认证参数	
读卡类型	Mifare卡序列号,CPU卡序列号
读卡频率	13.56MHZ
功能参数	
二维码识别	支持
真人检测	支持
云眸	支持
视频预览	支持
对讲功能	支持

语音播报	支持
校时功能	支持
<b>其它参数</b>	
补光灯	无
指示灯	绿色指示灯带
供电方式	12V/2A
工作温度	-30~60°C
工作湿度	10%-90%
外观尺寸	85*166*25.4mm
使用环境	室内室外
防护等级	IP65
重量	0.3kg
安装方式	壁挂

## ▪ 订货型号

DS-K1T341M

## ▪ 外形尺寸



