

DS-KT10(国内标配) / 不带机箱



- 主机支持接入2个Wiegand读卡器或RS485读卡器
- 主机最大可实现128层进出权限的管控，最多可接入24个DS-KT10-M16模块，控制384组继电器输出，每个继电器具有3种模式（按键/呼梯/自动）设置
- 主机支持2W笔合法卡以及5W笔存储记录的存储
- 主机支持事件上传，主机脱机工作后支持离线事件存储
- 主机断电后数据可以保存
- 主机通过权限管理获取楼层编号，控制对应楼层继电器动作
- 主机具有256个计划模板 每个计划模板有1个周计划和4个假日组组成，每个假日组最多可包含16个假日计划，每天最多可配置8个时间段，每个时间段可配置到分钟
- 主机通过事件（消防、紧急、维护）输入，配置完成事件联动输出
- 主机支持刷卡、指纹、刷卡+指纹、刷卡+密码、工号+密码等多种认证方式
- 主机支持Web接入，实现权限操作、楼层配置、参数配置、远程操作
- 主机支持NTP校时、手动校时、自动校时功能
- 主机具有看门狗设计、防拆设计



· 规格参数

性能参数	
处理器	32 bit
LED指示灯	有
事件记录容量	5万
可接读卡器数量	2个
合法卡容量	2万
case输入	2个
控制层数	128
上行通讯接口	TCP/IP
下行通讯接口	RS-485,Wiegand
消防输入	1个
紧急输入	1个
维护输入	1个
继电器输出	5个
电源	DC 12V±15%
防拆	1个
报警输入	2个
环境参数	
工作温度	-40°C~ 70°C
工作湿度	0%至90%(在不凝结水滴状态下)
安装方式	支持导轨安装

· 订货型号

DS-KT10(国内标配)/不带机箱(样机),



