

DS-K3501 系列

台式人证访客一体机

DS-K3501 是一款高性能安卓系统并具有人证核验功能台式人证访客一体机。可选配高灵敏度氧化钒非制冷探测器，在访客信息登记时进行人体面部区域精准体温检测，并将温度与人员信息进行关联，可配合海康互联访客管理系统可快速实现访客信息登记，权限下发等应用，适用于企业园区、智慧社区、学校等出入口访客系统建设及测温防疫需求。



DS-K3501

订货型号

经销物料代码	经销型号	说明
302918844	DS-K3501	单屏、WiFi
302918845	DS-K3501-G	单屏、WiFi、3/4G
302918846	DS-K3501-D	双屏、WiFi
302918847	DS-K3501-DG	双屏、WiFi、3/4G

产品特性

- 设备采用全新镂空工业级设计，性能稳定，典雅大方，线条流畅；
- 设备采用 10.1 英寸触摸显示屏，屏幕比例 16:9，屏幕分辨率 1280*800；
- 设备采用 200 万高清宽动态双目摄像头，面部识别距离 0.5m-1.5m，支持支持照片，手机图片、视频等防假；
- 设备支持人证（身份证）比对功能，即将访客现场抓拍的人脸照片与身份证芯片内人脸小图进行比对，验证是否为本人，核实通过后才能完成登记流程；
- 设备支持通过 USB 接口外接打印机，打印访客凭条；（打印机型号 WG-PRINT-58H-USB, 物料号：303701727）
- 设备支持通过设备底部摄像头扫描访客二维码，完成访客登记与签离；
- 设备支持通过设备给访客发卡（Mifare 卡、CPU 卡序列号、身份证序列号或身份证号码），使访客能够在被授权的门禁刷卡通行；
- 设备支持对访客人员进行人脸抓拍，并授权下发到人脸门禁设备实现一脸通；
- 设备支持多种通讯方式，如 TCP/IP、Wifi，选配 3/4G（-G 版本支持），可将访客信息上传至平台。

技术参数

操作系统	Android 7.1.2	
内存	2GB	
存储	16GB	
人证比对时间	≤1s/人	
面部识别距离	0.3m~1.5m	
显示屏	10.1 英寸触摸屏（单屏型号）	10.1 英寸显示屏（双屏型号支持）
	屏幕比例：16:9	
	分辨率：1280*800	
通讯方式	LAN*1、Wifi*1，可选配支持 3/4G（-G 版本）	
物理接口	RS485*1、RS232*1、USB*2、HDMI*1（双屏-D 型号不支持）、I/O*2（报警*1/门锁*1）	
摄像头	200 万高清宽动态双目摄像头	
证件抓拍摄像头	>130 万	
扬声器	双扬声器	
设备电源	DC12V/3A（标配电源适配器）	
相对湿度	0%至 90%（在不凝结水滴状态下）	
工作温度	-10℃~50℃	
使用环境	室内	
尺寸	270mm(宽)*185.4mm(高)*291mm（厚）	

产品尺寸图

