

DS-K3G302

人行通道三辊闸系列

产品简介

DS-K3G302 智能桥式三辊闸通道，采用 STC CPU 芯片、高寿命和高稳定性，高效防尾随，支持各类 IC/ID 读卡器，易与门禁系统挂接。广泛应用于 CBD 商务中心、政企办公楼、高档住宅区、幼儿园等出入口控制。



DS-K3G302

- 具有非法外力冲撞、破坏不掉杆功能，从而保护机芯。断电自动掉杆，符合消防要求。
- 采用电磁阀加锁，金属感应解锁功能：使用寿命长，可靠性高，开闸速度快。
- 具有读卡带记忆和不带记忆功能（主板按键可调）。即一次通行多人和一次通行一人。
- 防冲功能：在没有接到开闸信息时，闸杆始终锁死。
- 标准对外通讯接口，可外接多种门禁考勤设备，接收继电器开关信号工作。
- 具有自动复位功能，开门后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的本次通行的权限，并可设定通行时间，标准有效读卡后 4 秒自动复位。

技术参数

产品型号	DS-K3G302
电源电压	AC220V±10%，50HZ±10% HZ
工作环境温度	-20℃-60℃
相对湿度	5%--80%
IP 防护等级	42
输入控制信号	RS232、485
运行速度（XX 人/分钟）	30 人/分钟
开、关闸时间	不可调
无故障运行次数	200 万次
平均寿命	300 万次
通道宽度	550mm
门翼材质	不锈钢圆管、胶护套
产品尺寸	长 1200mm x 宽 280mm x 高 990 mm
通道框架	国标 1.0mm1.5mm 厚+304 不锈钢拉丝
包装重量	约 45 KG（单个边道）

注：产品尺寸。



